

Albi E6

FÖRKLARINGAR

- REGNVATTENLEDNING**
 LEDNING AV PVC KLASST T MINIMILUTN 5% DÄR EJ ANNAT ANGES
 B1 TILLSYNSBRUNN GAP/PEM Ø 315 / 400
 KÖRBAR TELESKOPBETÄCKNING
 B2 REGNVATTENBRUNN PVC/BTG Ø 400
 KÖRBAR TELESKOPBETÄCKNING
 B2A REGNVATTENBRUNN PVC/BTG Ø 400
 KÖRBAR TELESKOPBETÄCKNING UTAN SANDFÅNG
 B3 INFILTRATIONSBRUNN BTG Ø 400 ENL DETALJ
 KÖRBAR TELESKOPBETÄCKNING
 B4 INFILTRATIONSBRUNN BTG Ø 300 ENL DETALJ
 EJ KÖRBAR SIL
 B5 DRÄNERINGSBRUNN PVC/BTG Ø 400
 EJ KÖRBAR BETÄCKNING, TÄT

- SPILLVATTENLEDNING**
 LEDNING AV PVC KLASST T
 B1 TILLSYNSBRUNN GAP/PEM Ø 315 / 400
 KÖRBAR TELESKOPBETÄCKNING
 B6 SPOLBRUNN PVC 110, EJ KÖRBAR BETÄCKNING
 B7 SPOLBRUNN PVC 200, EJ KÖRBAR BETÄCKNING

- VATTENLEDNING**
 LEDNING AV PEM PN 10 Ø 50x4,6, 40x3,7
 AVSTÄNGNINGSVENTIL, MJUKTÅNDE SLUSSVENTIL
 ALLA V-LEDNINGAR UNDER HUS LÄGGS I SKYDDSRÖR
 FRÖSTISOLERING 5 CM STYROFOAM 1,2M

- SERVISLEDNINGAR**
 VATTEN PEM Ø 32x2,9 PN 10
 SPILLVATTEN PVC Ø 110 KLASST T
 REGNVATTEN PVC Ø 110 (DÄR EJ ANNAT ANGES) KLASST T
 ANSLUTNINGSHÖJD FÖR AVLOPP VID HUSLIV 1,10 M
 UNDER FÄRDIGT GOLV.
 DRÄNERINGSLEDNINGAR

- PVC Ø 90
- DSA Ø 100
- S-DRÄN Ø 100

- GRÄNSER**
 TOMTGRÄNS
 KVARTERSGRÄNS
 ARBETSOMRÅDESGRÄNS

Riksbyggen
 PROJEKTERINGSKONTORET GÖTEBORG
 Box 31166, 400 32 Göteborg
 Maskuggstorgat 3 B 031-420400

ARBETSRTNING

E	ENL PH 6	06 05 02
D	ENL PH 4	LL 03 10 26
C	ENL PH 3	LL 03 10 18
B	ENL PH 2	LL 03 09 21
A	ENL PH 1	LL 03 09 06

ARB NR 65 10 21

CONTEKTON
 ARKITEKTKONTOR AB
 Kungälvsgatan 31 411 06 Göteborg Tel 031 17 00 00

plitzer projektavdelningen
 Plitzer Bygg AB, Kungälvsgatan 10 B 411 06 Göteborg Tel 031 17 00 00

KV TAGGTICKAN, MÖLNDAL
 VA-PLAN
 VÄSTRA DELEN
 SKALA 1:200



STRÖMNINGSÅVSKÄRANDE FYLNING AV BETONIT
 SCHAKTBOTTEN RENSCHAKTAS NER TILL NATURLIG JORD
 150 KG VOLCLAY SG40/M³ SAND.
 SAND SKALL MOTSVARA KRAV FÖR BETONGGRUS
 ENL BETONGBESTÄMSELSENA.
 UTFÖRS I HELA LEDNINGSSEKTIONEN UPP TILL
 UNDERKANT ÖVERBYGGNAD, 60 CM BREDD.

— för bindelsepunkt
 — gemensamma ledningar

X = 19 240

X = 19 220

E6